

## **CARACTERISTIQUES - WATER WASH TOWER**

- Contrôle de chaque étape par un computer a 9 canaux: temps d'exposition principale, temps de gravure, temps de post exposition, température de gravure, température de séchage, temps de séchage pour chaque tiroir
- La section d'exposition est équipée d'une plaque micro grainée et d'un nombre élevé des tubes UV pour garantir un traitement uniforme de différentes tailles de plaques
- Cuve inox pour la gravure. Mouvement orbital du plateau porte-cliché (abattant pour le modèle A1). Brosses ajustables en hauteur
- Section de séchage composée de deux tiroirs pour le modèle A4 et de trois tiroirs pour les autres modèles
- Accès et gestion de toutes les fonctions sur le devant de l'appareil
- Compteur d'heures des lampes

	<b>A3</b>	<b>A2</b>	<b>A1</b>	<b>A1 PLUS</b>
<b>Maximum format d'exposition (mm)</b>	370x520	530x760	710x890	790x1030
<b>Maximum format d'exposition (pouces)</b>	14"x20"	20"x29"	27"x35"	31"x40"
<b>Lampes d'exposition UVA 09</b>	9x40W L. 590	12x40W L. 900	15x40W L. 1200	17x40W L. 1200
<b>Capacité de la cuve en inox (litri)</b>	27	50	110	130
<b>Puissance (kw)</b>	4	8	10	10
<b>Résistance (W)</b>	1200	2x1200	4x1200	4x1200
<b>Alimentation électrique</b>	230V (3PH+GND) 60Hz 400V (3PH+N+GND) 50Hz			
<b>Dimensions (LxPxH) (cm)</b>	74x92x120	109x98x120	145x115x135	145x125x135
<b>Poids (kg)</b>	170	245	420	440